БУРЕВЕСТНИК-АВТО

www.burevestnik-auto.ru
info@burevestnik-auto.ru

Техническое описание

5W-30 ACEA C3

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

216/200/20/10/5/1л

БУРЕВЕСТНИК-АВТО 5W-30 C3- всесезонное универсальное синтетическое моторное масло.Предназначено для круглогодичного использования в широком температурном диапазоне. Изготовлено на основе PAO (полиальфаолефины), AN (алкилированные нафталины) и HC (гидрокекинговые масла) базовых масел, многофункционального пакета присадок последнего поколения и использования высокоэффективного модификатора трения. Эффективность специально разработанного пакета присадок обеспечивает чистоту и повышенный срок эксплуатации двигателя. Масло удовлетворяет и превышает требования технологий моторостроения и требования охраны окружающей среды.

Преимущества

✓ Поддерживает стабильно высокие функциональные свойства в течение всего срока службы при различных режимах работы.

✓ Проявляет высокую стойкость модификатора вязкости к термической и механической деструкции, обеспечивая в течение всего срока службы масла оптимальную толщину масляной пленки в зонах трения.

✓ Обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами.

✓ Имеет отличные вязкостно-температурные характеристики, что обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя.

✓ Поддерживает стабильное давление масла в рабочем режиме для двигателей со значительным пробегом.

Применение

Для эксплуатации в современных бензиновых, в том числе с турбонаддувом, и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения смазочных материалов класса **ACEA C3**

Спецификации

Соответствует **ACEA C3**

ACEA C3 – моторное масло, рекомендованное к применению в бензиновых и дизельных двигателях оснащённых сажевыми фильтрами и системой очистки выхлопных газов

Соответствие требованиям

ACEA C3; ILSAC GF-5; MB 229.31; MB 229.51; BMW Longlife-04

Наименование показателей	Методы испытаний	5W-30
Вязкость кинематическая при 100 ^{0}C, мм^2/с	ГОСТ 33/ASTM D445	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	170
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0,8
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050/ ASTM D2896	6,0
Температура вспышки в открытом тигле, ^{0}C	ГОСТ 4333/ ASTM D92	225
Температура застывания, ^{0}C, не выше	ГОСТ 20287/ ASTM D97	-43
Плотность при 20 ^{0}C,г/см^3	ГОСТ 3900/ ASTM D4052	0,867

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя.
Выпускается по СТО 31885245-009-2024